

Blatt 1 von 3

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------|--|
| X | Zutreffendes ankreuzen | | Bitte stark umrandetes Feld nicht ausfüllen! | | | | |
| 1 | Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich zugängliche Gebäude nach § 54 Abs. 2 HBO und weiterer Rechtsvorschriften | | Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde | | | | |
| 2 | Bau- grundstück | Gemeinde, Ortsteil Straße, Hausnummer Gemarkung, Flur, Flurstück Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde / Baugenehmigung / der Mitteilung nach § 64 Abs. 3 Satz 5 HBO | | | | | |
| 3 | Bauvorhaben (nach Art und Nutzung) | | | | | | |
| | Gebäudeklasse (GK) | GK 1 <input type="checkbox"/> GK 2 <input type="checkbox"/> GK 3 <input type="checkbox"/> GK 4 <input type="checkbox"/> GK 5 <input type="checkbox"/> | | | Sonderbau <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | Entwurfs- verfasser/in | Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort | | Telefon Fax E-Mail Datum / Unterschrift | | | |
| | | Hiermit bestätige ich, dass ich als Entwurfsverfasser/in nach § 57 HBO und als Bauvorlageberechtigte/r nach § 67 HBO den Nachweis entsprechend der Barrierefreiheit nach § 54 Abs. 2 HBO für das beantragte Vorhaben geführt habe und dass alle öffentlich-rechtlichen Anforderungen eingehalten wurden. Das Planungskonzept „Barrierefreies Bauen“ ist in den Bauzeichnungen oder formlosen Beschreibungen enthalten. Mir ist bekannt, dass die Barrierefreiheit nur in Genehmigungsverfahren nach § 66 HBO geprüft wird und personenbezogene Daten aus diesem Nachweis und den vorgelegten Bauvorlagen in Dateien der Bauaufsicht gespeichert werden. | | | | | |
| 5 | Bereich / Bauteil | Grundlage | Anforderung | eingehalten | gleichwertige Lösung | nicht eingehalten | Bemerkungen / Ausnahmen nach § 54 Abs. 3 HBO (ggf. Hinweis auf Erläuterungen in Anlagen) |
| 5.1 | Stellplätze (in Mittel- und Großgaragen oder nach kommunalen Satzungen) | Anzahl und Abmessungen § 2 Abs. 2 und § 5 Abs. 1 GaV Kommunale Stellplatzsatzung | mind. 3 %, barrierefreie Einstellplätze mit Abmessung 5,00 m x 3,50 m (L x B), die barrierefrei erreichbar sowie in der Nähe der Aufzüge angeordnet sein sollen in kommunalen Satzungen geforderten barrierefreien Stellplätze werden hergestellt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2 | Äußere Erschließung und Haupteingang | Hauptzuwege zum Gebäude DIN 18040-1, Ziffer 4.2.1, 4.2.3 | mind. 150 cm breit, bzw. bei Wegen unter 6 Metern Länge: mind. 120 cm breit Begegnungsfläche in Abständen von höchstens 15 Meter, mind. 180 cm x 180 cm bei geeigneten Erschließungsflächen Neigung höchstens 3 % (oder 4 % bei Erschließungsflächen bis zu 10 Metern) oder Rampen nach DIN 18040-1 Ziffer 4.3.8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Haupteingänge DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3 | schwellenlose, deutlich wahrnehmbare Türen mit geometrischen Anforderungen nach DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3.2 Tabelle 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Fortsetzung von Blatt 1

Blatt 2 von 3

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 5.3 | Rampen und Treppen im Außenbereich | Rampe im Außenbereich | erforderliche Rampen sind vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Neigung, Breite, Zwischenpodeste DIN 18040-1 Ziffer 4.3.8.2 | Längsneigung max. 6 %, keine Querneigung, Mindestbreite 120 cm, am Anfang und am Ende jeder Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 cm x 150 cm, alle 6 m ein Zwischenpodest von mind. 150 cm Länge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Treppen im Außen- und Eingangsbereich DIN 18040-1, Ziffer 4.3.6 | die Anforderungen an Treppen sind eingehalten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.4 | Innere Erschließung | Breite der Erschließungsflure DIN 18040-1, Ziffer 4.3.2 | mind. 120 cm und höchstens 6 m, wenn keine Richtungsänderung erforderlich ist und davor und danach eine Wendemöglichkeit gegeben ist; <u>ansonsten</u> : mind. 150 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Durchgänge DIN 18040-1, Ziffer 4.3.2 | mind. 90 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Bewegungsfläche in Fluren DIN 18040-1, Ziffer 4.3.2 | mind. 180 cm x 180 cm, in Abständen von mind. 15 m zur Begegnung von Personen im Rollstuhl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Rampe im Innenbereich DIN 18040-1, Ziffer 4.3.8 | Rampen im Innenbereich erfüllen die Anforderungen nach DIN 18040-1, Ziffer 4.3.8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.5 | Aufzüge | Aufzug § 42 Abs. 5 und 6 HBO | das Gebäude ist mehr als 13 m hoch, Aufzüge nach § 42 Abs. 5 und 6 HBO sind vorhanden; der Aufzug wird jeweils von der öffentlichen Verkehrsfläche und den Nutzungseinheiten barrierefrei erreicht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Aufzug § 54 Abs. 2 HBO | Aufzüge zur barrierefreien Erreichbarkeit nach § 54 Abs. 2 sind erforderlich | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Bewegungsfläche vor Aufzügen DIN 18040-1, Ziffer 4.3.5 | mind. 150 cm x 150 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Treppen im Bereich der Aufzüge DIN 18040-1, Ziffer 4.3.5 | Abstand der Aufzugstüren zu gegenüberliegenden abwärtsführenden Treppen beträgt mind. 300 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Aufzugstyp DIN 18040-1, Ziffer 4.3.5 | Aufzug (Aufzüge) entspricht / entsprechen mind. Typ 2 mit 90 cm lichter Zugangsweite nach DIN EN 81-70:2005-09 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.6 | Treppen | Notwendige Treppen DIN 18040-1, Ziffer 4.3.6 | Anforderungen an Treppen sind erfüllt, z. B. beidseitige Handläufe, gerade Treppenläufe, Orientierungshilfen an Treppen und Einzelstufen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.7 | Türen | Türen zu Räumen DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3 | geometrische Anforderungen an Türen nach Tabelle 1 sind erfüllt; abweichende Festlegungen in der VV TB beachten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Bewegungsfläche vor Türen nach DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3.4 | mind. 150 cm x 150 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.8 | Rettung von Menschen mit Behinderung | Brandschutzkonzept bei Sonderbauten (§ 2 Abs. 9 HBO) oder Abweichungen von den baurechtlichen Vorgaben der HBO | im Brandschutzkonzept sind die baulichen und betrieblich / organisatorischen Erfordernisse zur Rettung von Menschen mit Behinderung dargestellt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Brandschutznachweis bei Regelbauten | die baulichen und betrieblich / organisatorischen Erfordernisse zur Rettung von Menschen mit Behinderung sind dargestellt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Fortsetzung von Blatt 2

Blatt 3 von 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 5.9 | Sanitärräume | Toilettenräume VV TB | mind. ein Toilettenraum ist barrierefrei ausgeführt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Türen DIN 18040-1, Ziffer 5.3.1 | Tür schlägt nicht in den Sanitär- oder Toilettenraum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Toiletten DIN 18040-1, Ziffer 5.3.3 und 5.3.4 | Toiletten und Waschplätze sind entsprechend 5.3.3 ausgestattet, z. B. WC beidseitig anfahrbar, Waschtisch unterfahrbar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Sanitärräume Bewegungsflächen DIN 18040-1, Ziffer 5.3.2 | Bewegungsflächen vor den Sanitäröbekten von 150 cm x 150 cm sind vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Duschplätze DIN 18040-1, Ziffer 5.3.5 | erforderliche Duschplätze sind barrierefrei ausgeführt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Umkleibereich DIN 18040-1, Ziffer 5.4 | eine Umkleidekabine für Liegen nach DIN 18040-1, Ziffer 5.3.6. ist vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.10 | Räume | Nutzbarkeit § 54 Abs. 2 HBO | barrierefreie zweckentsprechende Nutzbarkeit der Räume durch Besucher und Benutzer ist gegeben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Schwimm- und Therapiebecken sowie andere Beckenanlagen DIN 18040-1, Ziffer 5.5 | Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen, die das eigenständige und leichte Einsteigen und Verlassen des Beckens ermöglichen, sind umgesetzt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Veranstaltungsräume | mind. 1 v. H. der Besucherplätze in Versammlungsräumen mit festen Stuhlreihen ist barrierefrei nach VV TB i. V. m. DIN 18040-1, Ziffer 5.2.1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Versammlungsstätte nach § 2 Abs. 9 Nr. 6 HBO, § 10 Abs. 7, § 12 Abs. 1 . 2 und § 13 H-VStättR | Anforderungen an barrierefreie Besucherplätze nach § 10 Abs. 7 H-VStättR sind eingehalten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | in jedem Geschoss mit Toilettenräumen ist mind. eine bzw. eine je 12 erforderlichen Toiletten barrierefrei | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Zahl der barrierefreien Stellplätze entspricht der Hälfte der nach § 10 Abs. 7 H-VStättR erforderlichen Besucherplätze | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Beherbergungsbetrieb / Beherbergungsräume ohne Sonderbaueigenschaft, VV TB Anlage A 4.2/4 | 10 v. H. der Gastbetten liegen in Beherbergungsräumen, die einschl. der zugehörigen Sanitärräume den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen nach DIN 180402 Abschnitt 5 entsprechen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Beherbergungsbetrieb nach § 2 Abs. 9 Nr. 11b) HBO, § 11 H-BeR und DIN 18040-2 Ziffern 5.1 - 5.4 und DIN 18040-1 Ziffern 5.1 und 5.3 | die Anforderungen nach Hess. Beherbergungsstättenrichtlinie (H-BeR) sind erfüllt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | mind. 10 v. H. der Gastbetten liegen nach § 11 Satz 1 H-BeR in Beherbergungsräumen, die einschl. der zugehörigen Sanitärräume den Anforderungen der DIN 18040-2 Abschnitt 5 an barrierefrei nutzbare Wohnungen entsprechen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | bei mehr als 60 Gastbetten nach § 11 Satz 2 H-BeR: - 1 v. H. der Gastbetten liegen in Beherbergungsräumen, die uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar und für 2 Gastbetten geeignet sind - Türen und Bewegungsflächen der Beherbergungsräume sind nach DIN 18040-2 Ziffern, 5.1 - 5.4 einschl. der Anforderung mit der Kennzeichnung „R“ ausgeführt - zugehörige Sanitärräume sind nach DIN 18040-1, Ziffern 5.1 und 5.3 ausgeführt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |