



Regelplan C I/13

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage

- Einrichtung einer Umleitung
- Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung

durch Absperrschranken mit mindestens 3 einseitigen gelben Warnleuchten und doppel-seitige Leitbake mit doppel-seitiger gelber Warnleuchte

Längsabspernung auf Fahrbahn

durch doppel-seitige Leitbaken mit doppel-seitigen gelben Warnleuchten, Abstand max. 3 m

Querabspernung auf Fahrbahn

durch Absperrschranken mit 5 roten Warnleuchten

1) Anordnung für alle anderen Zufahrten analog

- 2) Signalzeitenplan,
- Signallageplan
- Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und angeordnet

möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen

3) Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

4) unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z 357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet

5) einseitige Leitbaken mit ein-seitiger gelber Warnleuchte Verziehungsmaß 1:3